



〈主仕様〉

- ・全長L寸法
φ 100～φ 250:L=250
φ 275～φ 300:L=300
- ・風量調節角度(0°～90°)無段階
- ・溶接加工部マリンシルバー補修

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取り付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

6	ハンドル	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn
5	風量調整装置	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn S-5V
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ 10
2	可動羽根	溶融亜鉛めつき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めつき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名 称	材 質	備 考	

風量調節ダンパー (円) VD-Z 円型 差込式(φ 100～φ 300) 低圧ダクト仕様					尺 度	日 付	製 图
					N.T.S	'18.3.08	(窓)



株 式 会 社 三 功 工 業 所

承 認

安全
門

検 図

小 玉

図 番

R-A00V587