



〈主仕様〉

- ・風量調節角度(0°～90°)無段階
- ・溶接加工部マリンシルバー補修

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

7	架台	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	ハンドル	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn
5	風量調整装置	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn S-10V
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

風量調節ダンパー		(円) VD		尺度	日付	製図
円型 差込式(φ325～φ350)		低圧ダクト仕様		N.T.S	19.2.25	鈴木
株式会社 三功工業所	承認	検図	小玉	図番		
				R-A00W523		