



※本品の設置方向は図面通りとなります。

<主仕様>

- ・全長L寸法
 - φ 100～φ 250:L=250
 - φ 275～φ 300:L=300
 - φ 325～φ 350:L=350
- ・風量調節角度(0°～90°)無段階
- ・表面処理:溶接加工部マリンシルバー補修

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取り付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

番号	名 称	材 質	備 考		
7	屋外カバー	溶融亜鉛めつき鋼板 SGHC JIS G 3302	ポリカーボネート窓付		
6	ハンドル	熱間圧延軟鋼板 SPHC JIS G 3131	エポキシ樹脂塗装		
5	風量調整装置	熱間圧延軟鋼板 SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn S-10V		
4	軸受	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250			
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ 13		
2	可動羽根	溶融亜鉛めつき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6		
1	ケーシング	溶融亜鉛めつき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6		
風量調節ダンパー （円）VD （屋外カバー付） 円型 差込式(φ 100～350) 低圧ダクト仕様					
			尺 度	日 付	製 図
				N.T.S	21.4.24 鈴木
株式会社 三功工業所 承認 検査 小玉 図番 R-A00Y058					