



〈主仕様〉

- ・風量調節角度(0° ~ 90°)無段階
- ・表面处理: マリンシルバー塗装仕上げ
- ・羽根補強はサイズにより形状が異なります。

9	ハンドル	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn
8	風量調整装置	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn S-12V
7	ストッパー	みがき鋼棒	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
6	羽根補強	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
5	スペーサ	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
4	軸受	ボールベアリング		
3	軸	みがき鋼棒	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t2.3
番号	名称	材 質		備 考

風量調節ダンパー		(円) VD 高圧2型		尺度	日付	製図
円型 差込式(φ325~φ400)		高圧2ダクト仕様		N.T.S	23.2.28	吉雄
株式会社 三功工業所	承認	検図	図番	R-A09Z783		