



<主仕様>

- ・風量調節角度(0°～90°)無段階
- ・保温50mm以上の場合は御指示ください。
- ・表面处理:エポキシ樹脂塗装仕上げ(グレー色)

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

11	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
10	ハンドル	熱間圧延軟鋼板 SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn
9	風量調整装置	熱間圧延軟鋼板 SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn S=10V(～0.8㎡) S=12V(～1.3㎡)
8	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
7	ストッパー	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	
6	連結板	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒 SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒 SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	t1.6
1	ケーシング	ガルバリウム鋼板 SGLHC JIS G 3321	t1.6
番号	名称	材質	備考

風量調節ダンパー		(角)VD		尺度	日付	製図
角型 外連結 共板式		ガルバ型 低圧ダクト防食仕様		N.T.S	'08.12.16	磯
株式会社 三功工業所		承認	検図	小玉 番		R-A40P460