



〈主仕様〉

- ・風量調節角度(0°~90°)無段階
- ・保温50mm以上の場合は御指示ください。
- ・表面处理:溶接加工部電解処理

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

11	保護カバー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
10	ハンドル	樹脂製		
9	風量調整装置	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	SUS S-10V(~0.6m <sup>2</sup> ) ADVA300S(~1.0m <sup>2</sup> )
8	共板式接合	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	共板コーナー金具
7	ストッパー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	φ13
2	可動羽根	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
1	ケーシング	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
番号	名称	材質		備考

風量調節ダンパー		(角)VD		尺度	日付	製図
角型 外連結 共板式		SUS304製-3型				
		低圧ダクト防食仕様		N.T.S	'02.4.08	
	株式会社 三功工業所	承認		検図		番
						R-A50C197