



<主仕様>

- ・風量調節角度(0°～90°)無段階
- ・保温50mm以上の場合は御指示ください。
- ・表面处理:溶接加工部電解処理

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

11	保護カバー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
10	ハンドル	熱間圧延軟鋼板	SPCH JIS G 3131	Ep-Fe/Zn
9	風量調整装置	熱間圧延軟鋼板	SPCH JIS G 3131	Ep-Fe/Zn S-10V(~0.8㎡) S-12V(~1.3㎡)
8	共板式接合	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	共板コーナー金具
7	ストッパー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	φ13
2	可動羽根	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
1	ケーシング	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
番号	名称	材質		備考

風量調節ダンパー (角)VD		尺度	日付	製図
角型 外連結 共板式		N.T.S	'02.4.08	窪田
SUS304製-2型(器具SS) 低圧ダクト防食仕様				
株式会社 三功工業所	承認 経間	検図 小玉	図番	R-A50C199