


〈主仕様〉

- ・本図は水平ダクト形です
- ・縦ダクト取付形の場合は下図のタイプを御注文時指示下さい。
- ・表面处理:溶接加工部電解処理。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。



10	共板式接合	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	共板コーナー金具
9	バランスウエイト	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	スペーサ	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	テフロンコーティング
7	緩衝材(開)	エチレン系スポンジ		
6	緩衝材(閉)	エチレン系スポンジ		
5	ストッパー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
4	軸受	ステンレスボールベアリング		
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	φ13
2	可動羽根	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
1	ケーシング	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
番号	名称	材 質		備 考

チャッキダンパー		(角) CD		尺度	日付	製図
角型 共板式		SUS304製-2型(ウエイトSS)				
		低圧ダクト防食仕様		N.T.S	'06.5.01	磯
株式会社 三功工業所		承認	検図	小玉	図番	R-C55L747