


日本防排煙工業会自主適合マーク



<主仕様>

- L寸法は350mm、有効250mmが標準です。
- 溶接加工部マリンシルバー補修

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

10	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管	STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
9	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72℃
8	架台	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
7	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-7F
6	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
5	吊金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材 質		備 考

防火ダンパー

(円) FD

円型 差込式 (φ325~φ350)

低圧ダクト仕様

尺度	日付	製図
N.T.S	21.1.16	鈴木



株式会社 三功工業所

承認

蛭間

検図

小玉

図番

R-D02W516