

日本防排煙工業会ラベル  
(280°C表示)




〈主仕様〉

- φ100～φ250まではL寸法が300mmです。
- φ275～φ300まではL寸法が350mmです。
- 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ

※吊り金具の仕様は、

- φ100～φ300 2点吊り形となります。



13	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01BP
12	温度ヒューズ	銅合金板 C2801P JIS H 3100	F-28F 公称280°C
11	架台	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
10	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-7FH
9	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	吊金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	羽根補強	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
5	スペーサ	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4304	
4	軸受	ボールベアリング	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

排煙用防火ダンパー (円) HFD 高圧2型  
円型 差込式 (φ100～φ300) 高圧2ダクト仕様

尺度	日付	製図
N.T.S	23.3.2	

株式会社 三功工業所 承認 検図 小五 図番

R-D09Z839