



12	フランジ	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t3.2
11	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
10	温度ヒューズ	銅合金板 C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72℃
9	架台	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	自動閉鎖装置	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-742BF
7	検査口	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	吊り金具	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
5	ストッパー	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
4	軸受	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

〈主仕様〉

- ・φ375～φ400まではL寸法が400mmです。
- ・φ425～φ450まではL寸法が450mmです。
- ・表面处理:マリンシルバー塗装仕上げ
- ・閉鎖装置の仕様等は別紙技術資料を参照ください。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

円形フランジ寸法表

呼寸法 φD	P.C.D	外径 φOD	φ10穴数
φ375	408	430	16
φ400	433	455	16
φ425	458	480	16
φ450	483	505	16

防火防煙ダンパー (円) SFD (手動復帰式)

円型 フランジ式 (φ375～φ450) 低圧ダクト仕様

株式会社 三功工業所	承認 検図 小玉 図番	尺度	日付	製図
		N.T.S	22.2.19	

R-F02Y696