



<主仕様>

- 標準の駆動軸はW×H(ダクト外断面積)が1.5㎡まで1本です。
- 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ

10	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
8	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
7	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
6	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	スペーサ	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
4	軸受	ボールベアリング		
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

モーターダンパー		(角) MD 高圧1型		尺度	日付	製図
角型 外連結 共板式		高圧1ダクト仕様		N.T.S	'02.4.08	窪田
株式会社 三功工業所		承認	検図	番		R-M06C257