



<主仕様>

- 標準の駆動軸はW×H(ダクト断面積)が1.5㎡まで1本です。
- 表面处理:エポキシ樹脂塗装仕上げ(グレー色)

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

| 9  | 保護カバー | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302      |            |
|----|-------|-----------|----------------------|------------|
| 8  | 共板式接合 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC JIS G 3302      | 共板コーナー金具   |
| 7  | ストッパー | ガルバリウム鋼板  | SGLHC JIS G 3321     |            |
| 6  | 連結板   | ステンレス鋼板   | SUS430J1L JIS G 4304 |            |
| 5  | 連結金具  | ステンレス鋼板   | SUS430J1L JIS G 4304 |            |
| 4  | 軸受    | ステンレス鋼棒   | SUS304 JIS H 4318    | テフロンコーティング |
| 3  | 軸     | ステンレス鋼棒   | SUS430J1L JIS G 4304 | φ13        |
| 2  | 可動羽根  | ガルバリウム鋼板  | SGLHC JIS G 3321     | t1.6       |
| 1  | ケーシング | ガルバリウム鋼板  | SGLHC JIS G 3321     | t1.6       |
| 番号 | 名称    | 材質        |                      | 備考         |

|            |  |        |    |           |           |    |
|------------|--|--------|----|-----------|-----------|----|
| モーターダンパー   |  | (角) MD |    | 尺度        | 日付        | 製図 |
| 角型 外連結 共板式 |  | ガルバ型   |    | N.T.S     | '08.12.16 | 磯  |
| 低圧ダクト防食仕様  |  | 承認     | 検図 | 番         |           |    |
| 株式会社 三功工業所 |  | 蛭間     | 小玉 | R-M40P472 |           |    |