



<主仕様>

- 標準の駆動軸はW×H(ダクト断面積)が1.5㎡まで1本です。
- 表面处理:溶接加工部電解処理

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

9	保護カバー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
8	共板式接合	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	共板コーナー金具
7	ストッパー	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS H 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	φ13
2	可動羽根	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
1	ケーシング	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4305	t1.5
番号	名称	材 質		備 考

モーターダンパー		(角) MD		尺度	日付	製図
		SUS304製-2型				
角型 外連結 共板式		低圧ダクト防食仕様		N.T.S	'02.04.08	磯
株式会社 三功工業所		承認	検図	小玉		図番
				R-M50C286		