



〈主仕様〉

- 本ダンパは、常時羽根閉鎖形で電気信号により作動(羽根開放)します。
- 復帰(羽根閉鎖)は、モータによる自動復帰式です。
- 開放装置・開放函の仕様等は別紙技術資料参照ください。
- 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

	ダクト寸法	形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

10	開放装置	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	S-752BES
9	ガスケット	ポリエチレンフォーム		
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連動棒	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
5	連結金具	冷間圧延鋼板	SPCC JIS G 3141	Ep-Fe/Zn
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t2.3
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

排煙ダンパー (角) SED-AT型 (自動復帰式)
 角型 フランジ式

尺度	日付	製図
N.T.S	'12.2.20	鈴木



株式会社 三功工業所



R-E02R939