



〈主仕様〉

- 本ダンパは、常時羽根閉鎖形で電気信号により作動(羽根開放)します。
- 復帰(羽根閉鎖)は、手元での手動復帰式です。
- 閉鎖装置・開放函の仕様等は別紙技術資料参照ください。
- 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

ダクト寸法		形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

番号	名称	材質	備考
10	開放装置	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-742BES
9	ガスケット	ポリエチレンフォーム	
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材 SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	連動棒	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
5	連結金具	冷間圧延鋼板 SPCC JIS G 3141	Ep-Fe/Zn
4	軸受	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t2.3
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6

排煙ダンパー (角) SED-AT型 (手動復帰式)		尺度	日付	製図
角型 フランジ式		N.T.S	'12.2.20	鈴木
株式会社 三功工業所		承認	検図	小玉
R-E02R940				