



〈主仕様〉

- ・閉鎖装置・検査口はW×Hサイズにより取付個数および位置が変わります。
- ・復帰(羽根閉鎖)は、モータによる自動復帰式です。
- ・閉鎖装置・開放函の仕様等は別紙技術資料参照ください。
- ・表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

ダクト寸法		形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

19	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
18	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管	STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01BP
17	温度ヒューズ	銅合金板	C2801P JIS H 3100	F-28F 公称280℃
16	温度ヒューズ機構部	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	EI02
15	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	S-752BES
14	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
13	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
12	フランジ	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	
11	ガスケット	ポリエチレンフォーム		
10	軸封装置	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	CRゴム
9	漏風防止材	アルミ合金板		
8	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
7	連結板	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
6	連結金具	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
5	スペーサ	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
4	軸受	ボールベアリング		
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t2.3
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考	

高気密型排煙・防火ダンパー (角)SEFD-HAT型(自動復帰式)

角型 外連結 フランジ式

尺度	日付	製図
N.T.S	17.10.6	機

株式会社 三功工業所

承認 蝸 検 小 図 番

R-E03V394