



<主仕様>

- φ 375～φ 400まではL寸法が400mmです。
- φ 425～φ 450まではL寸法が450mmです。
- 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ
- 閉鎖装置の仕様等は別紙技術資料を参照ください。

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

自動閉鎖装置仕様

形式	S-11 PANG
最低作動圧力	0.9 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	700 N・cm(0.9MPa加圧時)

※標準品はダンパー動作確認用接点はありません。確認接点付の場合は別途ご指示ください。

円形フランジ寸法表

呼寸法 φD	P.C.D	外径 φOD	φ 10穴数
φ 375	408	430	16
φ 400	433	455	16
φ 425	458	480	16
φ 450	483	505	16

番号	名称	材質	備考
12	フランジ	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t3.2
11	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
10	温度ヒューズ	銅合金板 C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72℃
9	架台	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
8	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-11PANG(黄銅製)
7	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
5	ストッパー	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn
4	軸受	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ 13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6

ガス圧式防火ダンパー (ピストンレリーズ) (円) PFD (遠隔復帰式)

円型 フランジ式 (φ 375～φ 450) 低圧ダクト仕様

株式会社 三功工業所 承認 監製 小玉 図番 R-G02Y708

尺度 日付 製図 N.T.S 22.2.19