



〈主仕様〉

- ・φ375～φ400まではL寸法が400mmです。
- ・φ425～φ450まではL寸法が450mmです。
- ・表面处理: マリンシルバー塗装仕上げ。
- ・閉鎖装置の仕様等は別紙技術資料を参照ください。

〈注意事項〉

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

自動閉鎖装置仕様

形式	S-2 PANG
最低作動圧力	0.2 MPa
耐圧力	16.5 MPa
閉鎖トルク	300・450・600 N・cm

※標準品はダンパー動作確認用接点はありません。確認接点付の場合は別途ご指示ください。

11	温度ヒューズ装置	機械構造用炭素鋼鋼管 STKM JIS G 3445	Ep-Fe/Zn DF-01AP
10	温度ヒューズ	銅合金板 C2801P JIS H 3100	F-7F 公称72℃
9	自動閉鎖装置	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	S-2PAG (ピストン: 黄銅製)
8	架台	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
7	検査口	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
6	吊り金具	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
5	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	
4	軸受	銅合金棒 C3602BD JIS H 3250	
3	軸	みがき棒鋼 SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質	備考

ガス圧式防火ダンパー (ピストンリリース)		(円) PFD (手動復帰式)		尺度	日付	製図
円型 差込式 (φ375～φ450)		低圧ダクト仕様		N.T.S	23.3.23	
	株式会社 三功工業所	承認		検図		図番
						R-G02Z923