



<標準仕様>

- 標準の駆動軸は1本です。
- 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ
- 標準製作範囲は $\phi 500 \sim \phi 1200$ です。

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、当社と打合せをお願いします。

9	接続用単管	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
7	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	銅合金棒	C3602BD JIS H 3250	テフロンコーティング
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn $\phi 13$
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材 質		備 考

モーターダンパー (角円) MD		尺度	日付	製図
角円型 差込式		低圧ダクト仕様		N.T.S 04.2.23
株式会社 三功工業所	承認	検査	小玉	図番
R-M00K379				