



〈主仕様〉

- ・風量調節角度(0°～90°)無段階
- ・保温50mm以上の場合は御指示ください。
- ・表面处理: マリンシルバー塗装仕上げ

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

	ダクト寸法	形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

12	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
11	ハンドル	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn
10	風量調整装置	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn S-10V(~0.6㎡) S-12V(~1.0㎡)
9	フランジ	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	
8	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
7	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
6	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	スペーサ	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
4	軸受	ボールベアリング		
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

風量調節ダンパー (角)VD 高圧1型  
角型 外連結 フランジ式 高圧1ダクト仕様

株式会社 三功工業所	承認	検図	小玉	図番	尺度	日付	製図
					N.T.S	'02.4.08	窪田

R-A06C170