



<標準仕様>

- ・风量調節角度(0°~90°)無段階
- ・保温50mm以上の場合は御指示ください。
- ・表面处理:エポキシ樹脂塗装仕上げ(グレー色)

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

	ダクト寸法	形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

11	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
10	ハンドル	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn
9	风量調整装置	熱間圧延軟鋼板	SPHC JIS G 3131	Ep-Fe/Zn S-10V(~0.8㎡) S-12V(~1.3㎡)
8	フランジ	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	
7	ストッパー	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	
6	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒	SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒	SUS430J1L JIS G 4304	φ13
2	可動羽根	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	t1.6
1	ケーシング	ガルバリウム鋼板	SGLHC JIS G 3321	t1.6
番号	名称	材 質		備 考

风量調節ダンパー		(角)VD		尺度	日付	製 図
角型 外連結 フランジ式		ガルバ型 低圧ダクト防食仕様		N.T.S	'08.12.16	磯
株式会社	三功工業所	承認	経 関	検 図	小 玉	図 番
						R-A40P458