



<主仕様>

- ・風量調節角度(0°～90°)無段階
- ・保温50mm以上の場合は御指示ください。
- ・表面处理:溶接加工部電解処理

<注意事項>

低圧仕様(静圧500Pa以下)を超えるダクトや送風機の直近にダンパーを取付ける場合は製作仕様が変わります、弊社と打合せをお願いします。

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

	ダクト寸法	形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

番号	名称	材質	備考
11	保護カバー	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4305	
10	ハンドル	樹脂製	
9	風量調整装置	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4304	SUS S-10V(~0.6㎡) ADVA300S(~1.0㎡)
8	フランジ	ステンレス鋼材 SUS304 JIS G 4317	
7	ストッパー	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4305	
6	連結板	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
5	連結金具	ステンレス鋼板 SUS430J1L JIS G 4304	
4	軸受	ステンレス鋼棒 SUS304 JIS G 4318	テフロンコーティング
3	軸	ステンレス鋼棒 SUS304 JIS G 4318	φ13
2	可動羽根	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4305	t1.5
1	ケーシング	ステンレス鋼板 SUS304 JIS G 4305	t1.5

風量調節ダンパー 角型 外連結 フランジ式 (角)VD SUS304製-3型 低圧ダクト防食仕様		尺度	日付	製図
		N.T.S	'02.4.08	
株式会社 三功工業所		承認	検図	番
R-A50C196				