



<主仕様>

- 標準の駆動軸はW×H(ダク外断面積)が1.5㎡まで1本です
- 表面处理: マリンシルバー塗装仕上げ

フランジ寸法表 JIS A 4009(1977)

ダクト寸法		形鋼寸法
長辺	750以下	L25×25×3
	750を超え1500	L30×30×3
	1500を超え2200	L40×40×3
	2200を超える	L40×40×5

10	保護カバー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
9	フランジ	一般構造用圧延鋼材	SS400 JIS G 3101	
8	ストッパー	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
7	連結板	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
6	連結金具	ステンレス鋼板	SUS430J1L JIS G 4304	
5	スペーサ	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
4	軸受	ボールベアリング		
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Zn φ13
2	可動羽根	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
1	ケーシング	熔融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

モーターダンパー (角)MD 高圧1型
角型 外連結 フランジ式 高圧1ダクト仕様

株式会社 三功工業所 承認 蛭間 検図 小玉 図番

備考		
尺度	日付	製図
N.T.S	'02.4.08	窪田

R-M06C255