



<主仕様>

- 標準の駆動軸はW×H(ダクト断面積)が1㎡まで1本です。
- 表面処理: マリンシルバー塗装仕上げ

11	保護カバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
10	共板式接合	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	共板コーナー金具
9	ストッパー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
8	連結板	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
7	連結金具	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
6	羽根補強	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	
5	スペーサ	ステンレス鋼板	SUS304 JIS G 4304	
4	軸受	ボールベアリング		ユニット型
3	軸	みがき棒鋼	SGD400 JIS G 3123	Ep-Fe/Ze φ 15
2	可動羽根	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t2.3
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC JIS G 3302	t1.6
番号	名称	材質		備考

モーターダンパー (角) MD 高圧2型		尺度	日付	製図
角型 外連結 共板式		N.T.S	'02.4.08	窪田
株式会社 三功工業所		承認	検図	小玉 図番
R-M09C258				